



Für universelle Anwendungen.

Die flexible EPDM-Manschette dient der universellen Einfassung von Durchdringungen in Kombination mit dem Flavent / Flavent Pro Lüfterportfolio und sonstigen Dachdurchführungen.

Individuelle Anpassung an bauseitige Gegebenheiten und Durchmesser mit nur 2 Produktlösungen.



Produktvorteile

- UV-stabile, langlebige EPDM-Ausführung mit hoher Elastizität (ohne Weichmacher)
- Abdeckung zahlreicher Durchmesser
- Vielzahl von Einsatzbereichen
- Rückbaufähig, Artikel bleibt flexibel, kein Einsatz von Heißluft nötig wie bei Artikeln mit Schrumpffunktion

Einsatzbereich

- Einfassung von Sekuranten mit Entkopplung zum Bauteil
- In Kombination mit Artikeln aus dem Flavent / Flavent Pro Lüfterportfolio als Antennendurchgang und sonstigen durchdringenden Bauteilen
- Als Endkappe des für Flavent Dachdurchführungs-Set bzw. für das Flavent Pro Rohrbogen-Set, rückbaufähig
- In Kombination mit vielen marktüblichen Dachdurchführungen


Zusatzprodukte

- Flavent Dachdurchführungs-Set DN 75, DN 110, DN 125
- Flavent Lüfter DN 75, DN 110, DN 125, DN 160
- Flavent Pro Rohrbogen-Set DN 75 / DN 110
- Flavent Pro Lüfter DN 75, DN 110

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Material | EPDM |
| Materialdicke | ca. 2 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Beständigkeit | UV-, witterungs-, frost-, alterungsbeständig, dauerelastisch |
| Temperaturbeständigkeit | -20° / +80°C |
| Brandverhalten, EN 13501-1, EN 11925-2 | E |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang, EN 1928 | W 1 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert, EN 12572 | dampfdicht |
| Luftdurchgang | luftdicht < 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa |

Produktinformationen

| Artikel-Nr. | DN | Produktbeschreibung | Gewicht (kg) | VE (St.) KAR / PAL |
|---|--|--|--------------|--------------------|
| Flexible EPDM-Manschette mit 2 Edelstahlschellen | | | | |
|  KF 6868 | passend für DN 110 Rohre, für Leitungsdurchmesser 100 - 12 mm | inkl. Edelstahlschlauchsellen (1 x ø 12-100 mm, 1 x ø 50-145 mm) | 0,2 | 20 / 720 |
| KF 6869 | passend für DN 160 Rohre, für Leitungsdurchmesser 155 - 110 mm | inkl. Edelstahlschlauchsellen (2 x ø 50-215 mm) | 0,3 | 20 / 640 |