



Trapac® Laufroste sind universell einsetzbar und gewährleisten, in Kombination mit der Trapac® Laufroststütze, eine sichere Dachbegehung.

Produktvorteile

- Abgestimmtes System
- Für verschiedene Dacheindeckungen anwendbar
- 4 Farbvarianten und 4 verschiedene Längen zur Auswahl
- Bündige Befestigung durch Olivenschraube
- Einfache Erstellung von Laufanlagen durch Verbinder

Einsatzbereich

Trapac® Laufroste sind universell einsetzbar. Im System mit der Klöber Laufroststütze bilden sie eine solide und sichere Dachbegehung. Die Befestigungsolive integriert sich bündig in dem Laufrost und verbindet kraftschlüssig das System ohne eine Stolperkante zu hinterlassen. Der Laufrostverbinder ermöglicht das endlose Zusammenfügen der Laufroste. Der max. Abstand der Stützen beträgt < 60 cm.

Bitte beachten: Die Laufroststützen sind kein Anschlagpunkt für Sicherheitsgeschirr.

Farben

rot (RAL 8004), dunkelbraun (RAL 8019), schwarz (RAL 9005), verzinkt

Zusatzprodukte

- Trapac® Laufroststützen
- Laufrostverbinder
- Befestigungsoliven
- Trapac® Einzeltritte
- Trapac® Schneefangsystem
- Trapac® Sicherheitsdachhaken

Normen/Zulassung

- DIN EN 516
- DIN 18160 T5
- CE-zertifiziert



Verarbeitung

Die Stützkonstruktionen von Trittflächen müssen so ausgebildet sein, dass nach der Befestigung an der Dachkonstruktion die Plattform sowohl in Richtung der Breite als auch in Richtung der Länge nicht mehr als 3° von der Waagerechten (DIN 18160-5) abweicht.

Die Trittfläche muss mindesten 40 cm betragen. Trapac® Laufroste sind übereinander anzuordnen. Der Abstand bis 45° darf 75 cm und >45° höchstens 50 cm betragen.

TECHNISCHE DATEN



Material / Beschichtung	Stahl DX52 D+AZ 150 NA-C / vorverzinkt und pulverbeschichtet		
Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost-, und alterungsbeständig		
Befestigung	gemäß der Einbauanleitung		
Baustoffklasse	A1		
Größen	Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
	KS 9130	42 cm	ca. 1,4 kg/St.
	KS 9131	60 cm	ca. 2,1 kg/St.
	KS 9132	84 cm	ca. 2,7 kg/St.
	KS 9133	102 cm	ca. 4,5 kg/St.

Zubehör	Laufrostverbinder
Material	Stahl DX51D/S235 JRG2, verzinkt nach EN 1461
Befestigung	max. Überstand des Laufrostes bei Einsatz des Verbinders 30 cm (ohne Verbinder max. 10 cm)
Verpackung	1 Set/Beutel bestehend aus: 2 U-Schienen/8 Schrauben mit Muttern und U-Scheibe
Artikel-Nr.	KS 9140-0370

Laufrostbefestigung (Olivenschraube)
Olive Stahlguss, Kreuzschlitzschraube, U-Scheibe und Stopfmutter M8 verzinkt
zwei Laufrostbefestigungen pro Laufroststütze
2 Stück im Beutel bestehend aus Olive/Schraube/Unterlegscheibe/Stopfmutter
KS 9141-1-0370

TS-01#05-DE-1215. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der BMI Deutschland GmbH.