

**Klöber Flavent® Flachdach  
Entspannungslüfter, Dachraumbelüfter  
Dachrocknungs- / Sanierungslüfter Baukastensystem  
Ausschreibungstext**



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
		<p><b>Klöber Flavent®</b> Flachdach Entspannungslüfter, Dachraumbelüfter und Dachrocknungs- / Sanierungslüfter mit Haube bei DN 70 / DN 100 und mit loser Haube verlängerbar bei DN 100 / DN 125, aus Hart PVC, B2. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Wahlweise zusammenstellbar: Baukastensystem (für zweiteilige Ausführung &gt; Universal Unterteil)</p> <p><b>Einteiliger</b> (Entspannungslüfter, Dachraumbelüfter und Dachrocknungs- / Sanierungslüfter mit Haube )</p>		
1	..... Stck.	DN 70 mit Hart PVC Flansch		
1a	..... Stck.	DN 70 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
2	..... Stck.	DN 100 mit Hart PVC Flansch		
2a	..... Stck.	DN 100 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
2b	..... Stck.	DN 100 mit Klemmanschluss		
2c	..... Stck.	DN 100 mit Hart PVC Flansch (mit Oberrohr verlängerbar)		
2d	..... Stck.	DN 100 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss (mit Oberrohr verlängerbar)		
2e	..... Stck.	DN 100 mit Klemmanschluss (mit Oberrohr verlängerbar)		
3				
3a	..... Stck.	DN 125 mit Hart PVC Flansch		
3b	..... Stck.	DN 125 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss DN 125 mit Klemmanschluss		
		<b>Oberteil:</b> (für zweiteilige Ausführung)		
4	..... Stck.	DN 70 mit Hart PVC Flansch		
4a	..... Stck.	DN 70 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
5	..... Stck.	DN 100 mit Hart PVC Flansch		
5a	..... Stck.	DN 100 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
5b	..... Stck.	DN 100 mit Klemmanschluss		
5c	..... Stck.	DN 100 mit Hart PVC Flansch ( mit Oberrohr verlängerbar)		
5d	..... Stck.	DN 100 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss (mit Oberrohr verlängerbar)		
5e	..... Stck.	DN 100 mit Klemmanschluss (mit Oberrohr verlängerbar)		
6	..... Stck.	DN 125 mit Hart PVC Flansch		
6a	..... Stck.	DN 125 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
6b	..... Stck.	DN 125 mit Klemmanschluss		
		<b>Unterteil Universal:</b> (für zweiteilige Ausführung)		
7	..... Stck.	Entspannungslüfterunterteil für Dämmstoffdicken bis 190 mm		
7a	..... Stck.	DN 40 mit Hart PVC Flansch DN 40 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
		liefern und passend zur Abdichtung der Pos. .... einbauen. Hinweis: Oberrohrverlängerung auf Anfrage (vorhanden)		

Stand: 2010-10-08 GO  
 Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten  
 sowie DIN-Normungen und Fachregel  
 Technische Änderungen vorbehalten!