

Klöber Universal First – Gratlüftungssystem
Firstelemente / Gratelemente und Zubehör
Ausschreibungstext



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m	<p>Klöber Universal Lüfterfirstkappe mit Vlies bespannten Seitenkamm, First- und Gratlüftung, entspricht DIN 4108 T3 und der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen unter Punkt „Trockenfirst“, liefern und passend zur Dacheindeckung nach Pos. einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Farbe: rot / dunkelbraun / schwarz Länge: 1,00 m Seitenkamm: 70 mm Trägerbreite: 180 mm Klöber Art.-Nr. KR 0068</p>		
2m	<p>Klöber Lüfterfirstkappe Universal mit Bürste, First- und Gratlüftung, entspricht DIN 4108 T3 und der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen unter Punkt „Trockenfirst“, liefern und passend zur Dacheindeckung nach Pos. einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Farbe: rot / dunkelbraun / schwarz Länge: 1,00 m Seitenbürste: 60 mm Trägerbreite: 200 mm Klöber Art.-Nr. KR 0500</p>		
2am	<p>Farbe: rot / dunkelbraun / schwarz Länge: 1,00 m Seitenbürste: 75 mm Trägerbreite: 200 mm Klöber Art.-Nr. KR 0505</p>		
2bm	<p>Farbe: rot / dunkelbraun / schwarz Länge: 1,00 m Seitenbürste: 75 mm Trägerbreite: 175 mm Klöber Art.-Nr. KR 0515</p>		
3Stck.	<p>Klöber First- und Gratlattenhalter, aus feuerverzinktem Stahl, höhenverstellbar, Auflagerbreite variabel 24-60 mm, liefern und passend zur Pos. 1/2 einbauen.</p>		
4Stck.	<p>Uni. First- u. Gratlattenhalter von Klöber aus gelochtem Stahlblech, feuerverzinkt, liefern und passend zur Pos. 1/2 einbauen. Firstlattenbreite: 30 / 40 / 50 mm</p>		
5Stck.	<p>First- u. Gratlattennägel von Klöber, feuerverzinkt, liefern und passend zur Pos. 1/2 einbauen. Firstlattenbreite: 60 mm / 50 mm / 40 mm / 30 mm Nagellänge: 180 / 210 / 230 / 260 / 310 mm</p> <p>First- u. Gratklammer von Klöber, passend zu First oder Grat Ziegel / Stein:</p>		

Stand: 2009-01-27 GO
Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten
sowie DIN-Normungen und Fachregel
Technische Änderungen vorbehalten!

6Stck	<p>Hersteller / Typ.....</p> <p>Firstendscheiben von Klöber, liefern und passend zur Firstendeckung nach Pos. einbauen.</p> <p>aus Alu Farbe: rot / braun oder schokobraun / schwarz</p>		
7Stck.	<p>oder aus PVC Farbe: rot / d. braun / schwarz liefern und passend zur Firstendeckung einbauen.</p>		
8Stck.			