

# Rohrdurchführungs- Manschette

## Abdichtungsmanschette für Metallbedachungen

### Verpackung

Das Rohrdurchführungs-Set ist ein komplettes Montage-Set inklusive Rohrmanschette, Dichtmittel, Schrauben und rostfreier Schlauchschelle.

### Material

EPDM-Kautschuk mit flexiblem Aluminiumflansch. Durch den weichen Aluminiumflansch kann die Manschette optimal an die Profilierung angeformt werden. Wärmebeständigkeit dauerhaft +90 °C / kurzfristig bis +150 °C . Kältebeständigkeit dauerhaft -30 °C / kurzfristig bis -50 °C.

### Größe

Art.	Abstufungen Rohrdurchmesser	Flansch
KE 9866-9	12-18-25-38-50-60-75-90	rund
KE 9866-15	75-90-110-125-150	rund
KE 9866-20	110-125-150-175-200	rund
KE 9866-28	152-280	viereckig
KE 9866-33	178-330	viereckig
KE 9866-46	254-467	viereckig

### Installation

1. Schneiden Sie mit einem geeigneten Werkzeug eine Öffnung möglichst auf dem Wellenberg aus. Die Größe der Öffnung sollte dem Rohr etwas Spiel geben. Passen Sie die Manschette dem Rohrdurchmesser an. Drücken Sie die Manschette vorsichtig an das Profil.
2. Positionieren Sie die Manschette so, dass das Rohr gut hindurch geht. Benutzen Sie die Wasserwaage, um sicher zu sein, dass das Rohr lotrecht steht. Zeichnen Sie die Stelle für die Dichtung auf der Metallbedachung an. Tragen Sie die Dichtungsmasse in einer Dicke von ca. 2 mm zwischen dem Aluminiumflansch und der Metallbedachung auf. Benutzen Sie nur die Dichtungsmasse, die dem Montage-Set beiliegt.
3. Stellen Sie die Manschette vorsichtig auf die markierte Stelle und befestigen Sie sie auf der Metallbedachung mit den beiliegenden Schrauben. Der Abstand zwischen den Schrauben sollte 30 mm sein.
4. Zum Schluss wird die Manschette mit der beiliegenden Schlauchschelle am Rohr fixiert.

# KLÖBER

