

PASSGENAU UND FUNKTIONAL

Alle Venduct® Grundplatten sind standardmäßig mit einer werksseitig aufgetragenen Butyldichtung auf der Unterseite der Grundplatte versehen. Die Butyldichtung ist durch eine Release-Folie geschützt, so dass eine Verklebung auch erst beim Einbau erfolgt. Die Grundplatten sind jeweils mit 6 Befestigungspunkten auf dem Flansch versehen. Die Befestigung erfolgt durch bereits im Lieferumfang enthaltene spezielle Schrauben mit Dichtring. Somit sind alle Komponenten für eine schnelle und dauerhaft regensichere Montage im Paket enthalten.

Das passgenaue Venduct® System eignet sich zur Montage auf ebenen und profilierten Metalleindeckungen. Das Produktsystem hat sich über viele Jahre bereits im Steildachsektor bewährt und beinhaltet Lüftungslösungen zur Strang- bzw. Raumentlüftung sowie Lösungen zur regensicheren Durchführung von Antennenmasten, Abgasrohren und Solarleitungen.


Eine werksseitig aufgetragene Butyldichtung sorgt für eine dauerhaft regensichere Montage der Grundplatte. Durch eine Release-Folie wird die Dichtung bis zum Zeitpunkt des Einbaus geschützt.



Venduct® Grundplatte „Szafir“

für Dachpfannenprofile
Abmessungen gemäß technischer Zeichnung


KE 4001



Venduct® Grundplatte „Kron“

für Dachpfannenprofile
Abmessungen gemäß technischer Zeichnung


KE 4004



Venduct® Grundplatte „Elita“

für Dachpfannenprofile
Abmessungen gemäß technischer Zeichnung


KE 4002



Venduct® Grundplatte „Yoger“

für Dachpfannenprofile
Abmessungen gemäß technischer Zeichnung


KE 4005



Venduct® Grundplatte „Classic“

für ebene Metallprofile*
Abmessungen gemäß technischer Zeichnung


KE 4003



Venduct® Grundplatte „Omega“

für Dachpfannenprofile
Abmessungen gemäß technischer Zeichnung

KE 4006



* vgl. S. 4