

Primax® Dachausstieg

Für mehr Licht und Luft unter dem Dach



Licht und Luft sind wichtige Komponenten in nicht ausgebauten Dachräumen, die die Nutzung und Effektivität erhöhen. Klöber Primax® sorgt für beides und ist zusätzlich die robuste Ausstiegsmöglichkeit für Schornsteinfeger und Wartungsarbeiten auf dem Dach. Die Formgebung von Primax® ermöglicht eine harmonische und verarbeitungsfreundliche Integration in das Dach. Es ist die moderne Alternative zum Metallfenster mit schlagzäher Polycarbonatscheibe.

Produktvorteile

- Passgenau
- Einfache Montage
- Recyclebar
- Universell einsetzbar
- Schlagzähe Polycarbonatscheibe reduziert Beschädigungen

Einsatzbereich

Primax® Dachausstiegfenster dienen zur Belichtung, Belüftung und Ausstieg nicht ausgebauter Dachräume. Durch die Formgebung des Eindeckrahmens ist Klöber Primax® universell einsetzbar. Für profilierte und nicht profilierte Dachsteine, Dachziegel und Wellplatten.

Material

Rahmen: Hart-PVC
Schürze: Weich-PVC
Scheibe: Polycarbonat
Trittleiste: Aluminium

Abmessung

704 mm x 783 mm (Außen); 475 mm x 520 mm (Innen)

Verpackung

1 Stück/Karton; 6 Stück/Palette

Artikel-Nr. / Farbe

KT 4001-3-0100 (rot) KT 4001-3-0430 (anthrazit)
KT 4001-3-0202 (braun) KT 4001-3-0450 (schwarz)
Sonderfarben auf Anfrage.

Normen

- DIN 18160 Teil 5
- DIN EN 516



Verarbeitungshinweis

Klöber Primax® lässt sich je nach baulicher Anforderung oben, links oder rechts befestigen. Die stabile Mehrstufen-Arretierung erlaubt eine gesicherte, dauerhafte Bedienung. Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerkes, herausgegeben vom ZVDH, sowie Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften in der zum Verlegezeitpunkt jeweils gültigen Fassung sind zu beachten.

TECHNISCHE DATEN

Dachneigung	ab 14° (nicht bei regensicherem oder wasserdichtem Unterdach verwenden)
Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost-, und alterungsbeständig
Verwendung	Universal Dachausstiegfenster für Dachsteine und Tonziegel
Baustoffklasse	B2
Zulassung	DIN 18160 T 5 Abgasanlagen - Teil 5: Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten
Zusatzprodukte	Art.-Nr.: KT 8016 Haltegriff neutral für KT 4001-3

TS-04#01-DE-1215. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.