

Klöber First –/ Gratlüftungssysteme sowie Zubehör Ausschreibungstext



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m	<p>Ventotec® First- und Gratlüftung, entspricht DIN 4108 T3 und der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen unter Punkt „Trockenfirst“</p> <p>Ventotec® dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und ist für ebene und schwach profilierte Formen geeignet.</p> <p>Durch seine offene Gitterstruktur lässt der Ventotec® enorm viel Luft durch und ist dadurch für weite Entfernungen First- Traufe besonders geeignet.</p> <p>Passend zur Dacheindeckung liefern und nach Pos. einbauen. Hier zu, wie allen folgenden Ergänzungspositionen, sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Ausführung mit Aluband in Standardfarben</p> <p>Breite:</p>		
1am	210 mm		
		310 mm		
1b	<p>Rollenlänge: 5 m</p> <p>Farbe: rot / d. braun / anthrazit</p>		
2m	<p>Klöber TOP-ROLL®, First- und Gratlüftung, entspricht DIN 4108 T3 und der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen unter Punkt „Trockenfirst“</p> <p>Klöber TOP-ROLL® dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und ist für ebene und mittlere profilierte Formen geeignet.</p> <p>Durch seine offene Gitterstruktur lässt der Klöber TOP-ROLL® enorm viel Luft durch und ist dadurch für weite Entfernungen First- Traufe besonders geeignet.</p> <p>Passend zur Dacheindeckung liefern und nach Pos. einbauen. Hier zu, wie allen folgenden Ergänzungspositionen, sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Ausführung mit Aluband in Standardfarben</p> <p>Breite:</p>		
2am	210 mm		
2bm	310 mm		
		390 mm		
2c	<p>Rollenlänge: 5 m</p> <p>Farbe: rot / d. braun / anthrazit</p>		
3Stck.	<p>Klöber First- und Gratlattenhalter, aus feuerverzinktem Stahl, höhenverstellbar, Auflagerbreite variabel 24-60 mm, liefern und passend zur Pos. 1 einbauen.</p>		
3aStck.	<p>Uni. First- u. Gratlattenhalter aus gelochtem Stahlblech, feuerverzinkt, liefern und passend zur Pos. 1 einbauen.</p> <p>Firstlattenbreite: 30 / 40 / 50 mm</p>		
3bStck.	<p>First- u. Gratlattennägel, feuerverzinkt, liefern und passend zur Pos. 1 einbauen.</p> <p>Firstlattenbreite: 60 mm / 50 mm / 40 mm / 30 mm</p> <p>Nagellänge: 180 / 210 / 230 / 260 / 310 mm</p>		
3cStck.	<p>First- u. Gratklammer von Klöber,</p>		

Stand: 2010-03-09GO
 Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten
 sowie DIN-Normungen und Fachregel
 Technische Änderungen vorbehalten!

		passend zu First oder Grat Ziegel / Stein: Hersteller / Typ.....		
4Stck.	Firstendscheiben , liefern und passend zur Firsteindeckung nach Pos. einbauen. aus Alu Farbe: rot / braun oder schokobraun / schwarz		
5Stck.	oder aus PVC Farbe: rot / d. braun / schwarz liefern und passend zur Firsteindeckung einbauen.		