

















# ZUBEHÖR

	<b>Flavent®</b>	<b>DN 70</b>	<b>DN 100</b>	<b>DN 125</b>
	<b>Verbundklebstoff Tangit</b> zur Verklebung von Hart-PVC-Verbindungen, 125 g Gewicht	 <b>KF 6828</b>		
	<b>Rohrbogen-Set</b> zum Nachrüsten von Lüftern in DN 70, 100, 125 zu einem Durchgang für Energieleitungen	 155 <b>KF 6919</b>	 158 <b>KF 6929</b>	 249 <b>KF 6939</b>
	<b>Flavent® plus Notüberlaufutzen</b> Anstauhöhe 35 mm	 <b>KF 6896</b>		
	<b>Wetterhauben</b> Klemmverbindung	 74 ø120 <b>KF 6809</b>	 66,5 ø159 <b>KE 8013</b>	 110 ø159 für offene muffenlose Rohre mit innerer Halterung <b>KF 8015</b>
	<b>Kopfteil / Einschubmuffe / Grundträger</b>	 156 ø106 Kopfteil für Verlängerungslüfter <b>KF 6866</b>		
	<b>Schraubflansch</b> ohne Unterschraubrohr für Wohnraum Be- und Entlüfter und Sanierungslüfter	 323 ø350 <b>KF 6856</b>		
	<b>Unterschraubrohr für Schraubflansch</b>	 310 von Wohnraum Be- und Entlüfter <b>KF 6859</b>	 270 von Sanierungslüfter für Rohre ohne Muffe <b>KF 6816</b>	 135 ø124 Grundträger für Wetterhaube <b>KF 6818</b>
	<b>Lüfterunterteil</b> altes Sortiment vor 2005	 290 ø350 Hart-PVC-Flansch <b>KF 6870</b>		 290 ø350 Bitumen-Manschette 500 x 500 mm <b>KF 6871</b>

Ergänzende Hinweise:

\* Modularer Einsatz als: Dachablauf, Aufstockelement, Lüfterunterteil.

Alle Einzelteile sind mittels Tangit zu verkleben (nicht Laubfang und Schraubring).

Die technischen Zeichnungen aller Artikel sind unter [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de) abrufbar.