

Klöber Venduct® Antennendurchgang für Klöber Venduct® Grundplatten DN 125

Ausschreibungstext

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamt |
|------|-------------|--|-------------|--------|
| 1 | Stck. | <p>Klöber Venduct® Antennendurchgang, für Rohre von 22 - 77,5 mm Außendurchmesser, Hart PVC, B2, für Klöber Venduct® Universelle Grundplatte DN 125 der Vorposition 1. liefern und einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 0503 Farben:</p> | | |
| 2 | Stck. | <p>Klöber Dichtmanschette DN 42-55 mm Anschluss der Pos. 1 bei Leitungsdurchführungen (z.B. Antennenmasten) DN 42-55 mm. Der Anschluss wird mit der Klöber Dichtmanschette ausgeführt. Der Flansch ist selbstklebend und wird auf die Zusatzmaßnahme oder Dampfbremse geklebt.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8090</p> | | |
| 3 | Stck. | <p>Klöber Dichtmanschette DN 50-70 mm Anschluss der Pos. 1 bei Leitungsdurchführungen (z.B. Antennenmasten) DN 50-70 mm. Der Anschluss wird mit der Klöber Dichtmanschette ausgeführt. Der Flansch ist selbstklebend und wird auf die Zusatzmaßnahme oder Dampfbremse geklebt.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8091</p> | | |