


Easy-Form® Klebeband

Universelles anformbares Klebeband



Das Easy-Form® Klebeband ist ein universelles hochflexibles Klebeband aus Aluminium mit rückseitiger Butylbeschichtung. Die 70% Dehnfähigkeit in Rollrichtung erlaubt das Herumführen und rechtwinklige Einfassen von schwierigsten Durchdringungen. Easy-form® Klebeband ist für den Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Produktvorteile

- Innen und außen universell einsetzbar
- 70% Dehnfähigkeit in Rollrichtung
- Leicht anformbar
- UV-beständig, hohe Klebkraft
- Reißfest durch Verbundmaterial
- Geteilte Schutzfolie mit Finger-Lifteffekt

Einsatzbereich

- Durchdringung von Antenne, Kabel, Rohr, Sparren, Querspfeifen
- Anschlüsse auf Dachdeckungs-, Unterspann- oder Luftsperr-ebene, sowie Gauben, Fensterbänken und Wohnraumdach-flächenfenstern
- Reparatur von Traufblech, Dachrinne, Fallrohr, Kehle, Mauer-abdeckung, Bedachungsmaterial, Kaminanschluss

Material

Aluminium-Anschlussrolle mit vollflächiger Butylbeschichtung und 70%-iger Dehnfähigkeit in Rollrichtung, mit Verstärkungseinlage aus Polyester-Verbundmaterial

Artikel-Nr. / Verpackung

KW 0060 (60 mm x 10 m) / 8 Rollen pro Karton
KW 0090 (90 mm x 10 m) / 6 Rollen pro Karton

Zusatzprodukte

- Permo® Unterspannbahnen
- Wallint® Luftsperrern
- Venduct® Dachdurchgänge

TECHNISCHE DATEN

Kleber	Butyl
Träger	Aluminium mit 70%-iger Dehnfähigkeit in Rollrichtung und witterungsbeständiger Acryllackierung
Verstärkungseinlage	Polyester-Verbundmaterial
Lösungsmittel	keine
Dicke in mm	ca. 0,8 mm
Trennpapier/Folie	Silikon, weiß-milchig mit Fingerlift Überstand
Farbe	zinkgrau
Verarbeitungstemperatur	+5° C bis +40° C
Temperaturbeständigkeit	-20° C bis +80° C
Lagertemperatur	-20° C bis + 30° C
UV-Beständigkeit	gegeben durch Metalloberfläche
Alterungsbeständigkeit	dauerhaft
Lagerfähigkeit	3 Jahre

TS-09#59-DE-1214. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.