

**KLÖBER Trennlage für Stehfalzdächer
Permo Sec 400 SK für Kaltdach / Warmdach /
Anschlüsse / Sturmsicherung
Ausschreibungstext**



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1 m ²	Klöber Permo Sec 400 SK , diffusionsoffene Trennlage für Metall – Stehfalzdeckungen. Mit Doppel-Selbstklebestreifen im Überdeckungsbereich, für belüftete / nicht belüftete Konstruktionen, mit einem s_d Wert von $\leq 0,04$, wasserdicht nach EN 20811 > 3000 mm, luftundurchlässig, Brandverhalten E, liefern und als regensichere Montagedeckung und Trennlage für Stehfalzdeckung nach Pos.einbauen. Die Höhenüberdeckungen sind mit den vorkonfektionierten Klebestreifen zu verkleben. Die Seitenüberdeckung sind mit Klöber Butylon oder Klöber Pasto zu verkleben. Hierzu müssen die Klöber Verarbeitungshinweise sowie DIN Normungen und Fachregeln beachtet werden. Klöber Art.Nr. KU 0020-11		
2m	Anschlüsse mit Permo Sec 400 SK bei Kehlen/Graten als Zulage zu Pos. 1 ausführen.		
3 m	Anschlüsse der Pos. 1 mit Permo Sec 400 SK von Klöber bei aufgehenden und angrenzenden Bauteilen, wie geputztes / ungeputztes Mauerwerk oder Holz / Holzwerkstoffen, mit Butylon von Klöber oder Klöber Pasto regensicher erstellen.		
4Stck.	Klöber Venduct Dunstrohrmanschette für Rohrdurchgänge DN100/ DN125 liefern und mit Butylon von Klöber regensicher an die Trennlage nach Pos. 1 und entspr. Rohrdurchführung anschließen. Klöber Art.Nr. KU 8001		
5m ²	Zulage zur Trennlage nach Pos. 1, zur Erstellung der Sturmsicherung mit zusätzlicher aufgebrachter Lattung, im Bereich der Nageldurchdringungen ist eine Nageldichtung mit Pasto oder Butylon durchzuführen (hierfür ist das Wirrgelegte ggf. geringfügig zu öffnen).		

Stand: 20221125GO

Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten
sowie DIN Normungen und Fachregel
Technische Änderungen vorbehalten!