

**Original Klöber Roll-Fix® First – Gratlüftungssysteme
sowie Zubehör
Ausschreibungstext**



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
		<p>Original Klöber Roll-Fix®, First- und Gratlüftung, entspricht DIN 4108 T3 und der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen unter Punkt „Trockenfirst“</p> <p>Original Klöber Roll-Fix® dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und ist für ebene, mittlere und stark profilierte Formen geeignet. Mit der durchgehenden Plissierung erreicht der Roll-Fix® eine exzellente Flexibilität. Durch seine offene PAN-Vliesstruktur lässt der Original Klöber Roll-Fix® enorm viel Luft durch und ist gleichzeitig dabei extrem wasserabweisend. Diese Eigenschaften machen das Produkt zum Klassiker der First- und Gratrollen seit Jahrzehnten.</p> <p>Passend zur Dacheindeckung liefern und nach Pos. einbauen. Hier zu, wie allen folgenden Ergänzungspositionen, sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Ausführung echt Kupferband Breite: 295 mm 390 mm</p> <p>Rollenlänge: 5 m</p> <p>Ausführung mit Aluband in Standardfarben Breite: 295 mm / Rollenlänge: 5 m / 10 m 320 mm neu / Rollenlänge: 5 m 390 mm / Rollenlänge: 5 m Farbe: rot / d. braun / anthrazit</p>		
1m			
1am			
2m			
2am			
2bm			
2c			
3Stck.	<p>Klöber First- und Gratlattenhalter, aus feuerverzinktem Stahl, höhenverstellbar, Auflagerbreite variabel 24-60 mm, liefern und passend zur Pos. 1/2 einbauen.</p>		
3aStck.	<p>Uni. First- u. Gratlattenhalter aus gelochtem Stahlblech, feuerverzinkt, liefern und passend zur Pos. 1/2 einbauen. Firstlattenbreite: 30 / 40 / 50 mm</p>		
3bStck.	<p>First- u. Gratlattennägel, feuerverzinkt, liefern und passend zur Pos. 1/2 einbauen. Firstlattenbreite: 60 mm / 50 mm / 40 mm / 30 mm Nagellänge: 180 / 210 / 230 / 260 / 310 mm</p>		
4Stck.	<p>First- u. Gratklammer, passend zu First oder Grat Ziegel / Stein: Hersteller / Typ.....</p>		
5Stck.	<p>Firstendscheiben, liefern und passend zur Firsteindeckung nach Pos. einbauen. aus Alu Farbe: rot / braun oder schokobraun / schwarz</p>		
5aStck.	<p>oder aus PVC Farbe: rot / d. braun / schwarz liefern und passend zur Firsteindeckung einbauen.</p>		

Stand: 2010-03-09GO
Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten
sowie DIN-Normungen und Fachregel
Technische Änderungen vorbehalten!