



Farben

rot	-0100
dunkelbraun	-0200
anthrazit	-0402

Zusatzprodukte

- First-/Gratlattenhalter
- Firstklammern
- Firstendscheibe
- Traufelement/Lüftungsband

Die hochwertige Gittergeweberolle TOP-ROLL® zeichnet sich besonders durch hohe Lüftungseigenschaften aus. Aufgrund der Breitenvielfalt von 210, 310 und 390 mm und dem hohen Plissierung-/Dehnfaktor stellen flache bis mittlere Profilierung kein Problem für eine passgenaue Verlegung dar. Durch die Verklebung und eine zusätzliche Nähnaht wird die Reißfestigkeit von Metallstreifen und Gittergewebe besonders erhöht. Die robuste Gittergewebestruktur schützt den First- bzw. Gratbereich vor Schnee- und Regeneintrieb. Darüber hinaus ist TOP-ROLL® in vielen Farbvarianten erhältlich.

Produktvorteile

- Gute Lüftungseigenschaften
- Bietet guten Schutz vor Regen und Schnee
- In vielen verschiedenen Breiten und Farben verfügbar
- Mit hohem Plissierungsgrad für einfache Anformung
- Nagelband für optimale Ausrichtung
- Klebe-/Nähnaht für verstärkte Reißfestigkeit
- Geringes Gewicht
- Schnelle Verlegung

Einsatzbereich

Die universelle First- und Gratlösung TOP-ROLL® dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und ist für flache und mittlere Dachsteine und Ziegelformen geeignet.

Material

Verbund aus Gitternetzgewebe, farbbeschichtetem Aluminiumband mit unterseitigem Butylkleber und zusätzlichem PP-Nagelband

Verpackung

Karton:	4 Rollen
Palette:	Breite 210 mm: 80 Rollen
	Breite 310 mm: 120 Rollen
	Breite 390 mm: 80 Rollen

Artikelnummern

210 mm	KR 1210-01
310 mm	KR 1310-01
390 mm	KR 1390-01

TECHNISCHE DATEN

Luftdurchlässige Fläche	210 mm = 600 cm ² /m	310 mm und 390 mm = 1.000 cm ² /m
Brandverhalten	E	
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +35°C	
Temperaturbeständigkeit	-20°C / +95°C	
Rollenlänge	5 m	
Flächengewicht	190 g/m ² (Gewebe)	
Plissierung-/Dehnfaktor	1,35	

TS-05#30-DE-0115. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.