

**Klöber Venduct® DN 125
Universelle Grundplatte
mit Schienenbefestigung und Zubehör
Ausschreibungstext**



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1 Stck.	<p>Klöber Venduct® DN 125 universelle Grundplatte, mit Schienenbefestigung, geeignet für Tonziegel und Betondachsteine (profiliert), für Dachneigung von 15° bis 45°, aus Weich PVC, B2, liefern und passend zur Dacheindeckung nach Pos., inkl. aller erf. Nebenarbeiten, einbauen. Hier zu, inkl. aller folgenden Ergänzungsposition, sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 0500 Farben: rot / dunkelbraun / anthrazit</p> <p>Zubehör für universelle Grundplatte DN 125:</p> <p>Klöber Venduct® Be-/Entlüfterrohr lang DN 125 mit Kondensatabführung und Schienenbefestigung, Hochleistungsentlüfter für Raumentlüftung, entspr. DIN 1986 und DIN 18017, aus Hart PVC, B2, stufenlos verstellbar von 15° bis 45° Dachneigung, für Klöber Venduct® DN 125 universelle Grundplatte der Vorposition 1. liefern und einbauen. Dieser dient zur Zwangs- / motorischen Entlüftung von Aufenthaltsräumen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>		
2 Stck.	<p>Klöber Art.-Nr. KE 0501 Farben: rot / dunkelbraun / anthrazit</p> <p>Klöber Venduct® Abgasrohradapter, zur Dachdurchführung von Thermenrohren verschiedener Herstellern, Hart PVC, B2, für Klöber Venduct® DN 125 universelle Grundplatte der Vorposition 1. liefern und einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>		
3 Stck.	<p>System: 80 / 125 mm (doppelwandiges Rohr) Klöber Art.-Nr. KE 0502 Farben: rot / dunkelbraun / anthrazit</p> <p>Klöber Venduct® Antennendurchgang, für Rohre von 22 - 77,5 mm Außendurchmesser, Hart PVC, B2, für Klöber Venduct® DN 125 universelle Grundplatte der Vorposition 1. liefern und einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>		
4 Stck.	<p>Klöber Art.-Nr. KE 0503 Farben: rot / dunkelbraun / anthrazit</p> <p>Klöber Venduct® flexibler Anschlussschlauch DN 125 mit Anschlussadapter DN 125 / DN 100 / DN 70 inkl. Schlauchschelle. Besonders geeignet, für den Anschluss einer Raumentlüftung. Das Produkt besteht aus einem weich PVC ummantelten Federstahldrahtspirale von 1,5 mm, liefern und an bauseitigen Rohrstrang (Entlüfter) der Pos. 2 anschließen.</p> <p>Länge: 70 cm</p>		
7 Stck.	<p>Klöber Art.-Nr. KE 8058 rot</p>		

Stand: 2009-01-27 GO
Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten
sowie DIN-Normungen und Fachregel
Technische Änderungen vorbehalten!

8 Stck.	<p>Anschluss der Pos. 2 an Dunstrohren DN 125. Der Anschluss wird mit der Klöber Dunstrohrmanschetten wind- und wasserdicht an die Zusatzmaßnahme ausgeführt. Der Flansch wird umlaufend und dauerhaft mit Klöber Permo[®] TR / Permo[®] HD angeschlossen.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KU 8001</p>		
---	-------------	--	--	--