

Venduct® Be- und Entlüfterrohr mit flexiblem Unterrohr

Problemloser Einbau von Dachdurchgängen in Verbindung mit Aufdachdämmsystemen



Die Venduct® Be- und Entlüfterrohre mit flexiblem Unterrohr bieten eine optimale Lösung in Verbindung mit den Venduct® Dämmstoffdurchgängen für Aufdachdämmsysteme. Sowohl beim Neubau als auch insbesondere bei der Modernisierung.

Das Venduct® Be- und Entlüfterrohr erlaubt die rechtwinklige Durchführung bei jeder Dachneigung; eine lotrechte Durchführung durch die Dachkonstruktion ist somit nicht mehr notwendig. Dies ist vor allem in Verbindung mit Aufdachdämmsystemen ein großer Vorteil. Die Venduct® Be- und Entlüfterrohre mit flexiblem Unterrohr sind damit die ideale Lösung insbesondere bei der energetischen Modernisierung und in Kombination mit dem Venduct® Dämmstoffdurchgang. Der volle Winkelverstellbereich von 20°-50° ist nun auch bei Profilen mit bisher eingeschränktem Verstellbereich möglich.

Produktvorteile

- Hohe Lüftungsleistung
- Einfache Montage bei Steildächern mit unterschiedlichen Dachneigungen und regensicherer sowie luftdichter Anschluss an Dämmung und Unterdeckbahnen
- Flexibles Unterrohr ermöglicht die rechtwinklige Durchführung bei jeder Dachneigung (bereits im Lieferumfang enthalten)
- Sichere Kondensatabführung

Einsatzbereich

Venduct® Be- und Entlüfterrohre mit flexiblem Unterrohr sind für ventilatorbetriebene Küchen- und Sanitärventilationen sowie auch für Abwasserrohrbelüftungen einsetzbar. Sie sind insbesondere kombinierbar mit dem Venduct® Dämmstoffdurchgang. Venduct® Be- und Entlüfterrohre mit flexiblem Unterrohr sind einsetzbar für eine Vielzahl von Bedachungsmaterialien wie z.B. Tonziegel, Betondachsteine, Schiefer, Wellplatten etc.

Material

Hart- und Weich-PVC, UV-beständiges Spezial-PVC

Verpackung

1 Stück / Karton
50 Stück / Palette

10 Stück / Karton
50 Stück / Gitterbox

Artikel-Nr.

KE 8024

Zusatzprodukte

- Venduct® Dämmstoffdurchgänge

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung / Material	Hart- und Weich-PVC, UV-beständiges Spezial-PVC
Baustoffklasse	B 2
Dachneigung	DN 100 ca. 20° - 50°
Beständigkeit	witterungs-, frost- und alterungsbeständig
Gewicht	ca. 1,2 kg / Stück
Artikelnummer:	KE 8024
Venduct® Be-/Entlüfterrohr DN 100 lang, mit flexiblem Unterrohr für den Anschluss 110 mit Kondensatabführung inkl. Gelenk- und Regenhaube	

TL00#11-DE-0116. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.